PRESTATIEVERKLARING No.	F0094
JUWÖ Poroton-Werke **Ernst Jungk & Sohn GmbH** **D- 55597 Wöllstein**	CE

2014		
1794-CPR-17.009.00.771-1		
EN 771-1 : 2011		
LD, metselstenen, Categorie I		
308 x 140 x 190 mm		
LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing		
Maattoleranties (mm)	Gemiddelde varde: T1	Lengte: 7,0
		Breedte: 7,0
		Hoogte: ± 1,0
	Maatspreiding R1	Lengte: 10,5
		Breedte: 10,5
		Hoogte: 10,5
Vlakheid van de legvlakken mm	≤ 1,0	
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm	≤ 1,0	
Configuration /Verschijningsvorm	EN 771-1 / EN 1996-1-1 Groep 3	
Gemiddelde druksterkte N/mm²	≥ 12	
Bruto droge volumemassa kg/m³ (Categorie D1)	=K2	
Bruto droge volumemassa (Tolerantie) D1 (kg/m³)	720 - 880	
Neto droge volumemassa kg/m³	≤ NDP	
Thermische geleidbaarheid λ (W/mK)	NDP volgens informatie de fabricant	
Vorstbestendigheid	F0	
Hechtsterkte. : Tabelwaarden voor de initiële afschuifsterkte volgens EN 998-2, Bijlage C	0,30	
Actief oplosbare zouten	Klasse SO	
Brandreactie	Klasse A1	
Waterdampdoorlatendheid μ	5 / 10	

JUWÖ POROTON
www.juwoe.de

F0094

KwaliBlok B 140 T λ 0,28 W/(mK)

BENOR

mein ziegelhaus® ... ein starker Verbund.

Informaties de fabricant
Certificat BENOR BB/202/1934/040-P-B/01

Volgens Norm / goedkeuring EN 771-1	
Product-Type (Groep)	KwaliBlok
Artikel No	F0094
Dénomination court	B 140 T
Genormaliseerde druksterkte (PTV 23-002) N/mm²	14,9
Thermische geleidbaarheid λ 10, dry (90/90) (W/mK)	0,28

PRESTATIEVERKLARING F0094

1. LD, Metselstenen, Categorie I308 x 140 x 190 mm

2. Unieke identificatiecode: Artikel F0094

3. LD metselstenen voor gebruik in beschermd metselwerk, dragend en niet-dragend metselwerk, met inbegrip van binnenbekleding en scheidingswanden voor zowel bouwkundige als civieltechnische toepassing

4. JUWÖ Poroton-Werke
Ernst Jungk & Sohn GmbH
Ziegelhüttenstr. 40 - 42
D-55597 Wöllstein

5. Niet van toepassing

6. Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Système 2+

7. Indien de restatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: De aangemelde instantie voor de productiecontrole in de fabriek BCCA met nr CPR 0749 heeft onder system 2+ de volgende taken uitgevoerd: de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en de ermanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.

8. Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde technische specificatie
Afmetingen	LxBxH (mm)	**308**	**140**	**190**	NBN EN 771-1 EN 771-1
Maattoleranties	Gemiddelde varde: T1+:	L: 7,0	L: 7,0		
		H: ± 1,0			
	Maatspreiding: R1+	L: 10,5	L: 10,5		
		H: 10,5			
Configuration /Verschijningsvorm		Volgens norm / goedkeuring EN 771-1 EN 1996-1-1 Groep 3			
Drukweerstand	Categorie	I			
	Gemiddelde druksterkte	≥ 12 N/mm²			
	Belastingsrichting	Loodrecht op de legvlakken			
Configuration /Verschijningsvorm		3			EN 771-1 / EN 1996-1-1
Vlakheid van de legvlakken mm		≤ 1,0			EN 771-1
Vlakevenwijdigheid van de legvlakken mm		≤ 1,0			EN 771-1
Actief oplosbare zouten		SO			EN 777-1
Réaction au feu		A1			
Initielle Wateropslorping		IW4			
Waterdampdoorlatendheid μ		5 / 10			EN 1745
Masse volumique apparente sèche (Cat. D1)	Gemiddelde varde MW (kg/m³)	=K2			EN 777-1
	Maatspreiding D1 (kg/m³)	720 - 880			
Bruto droge volumemass kg/m³		≤ NDP			
Thermische geleidbaarheid λ 10, dry (90/90) (W/mK)		NDP volgens informatie de fabricant			EN 1745
Vorstbestendigheid		F0			EN 777-1
Gevaarlijke stoffen		Volgens ZA.3			

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in pu aangegeven . prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant Ondertekend voor en namens d fabricant door.

Wöllstein, 02.01.2014

Stefan Jungk (Algemeen Directeur)

Productnaam	Afmetingen			Toleranties		Bruto droge volumemassa		druksterkte		groepindeling	Vormkenmerken		λ 10,dry (90/90)	Initiële wateropzuiging	Brandreactie klasse
	Lengte	Breedte	Hoogte	gemiddelde maat	maat		Cat.	gemiddelde NBN EN 771-1	genormaliseerd PTV 23-003	EC6	Vlakheid legvlakken	evenwijdigheid legvlakken			
B 140 T	**290**	**140**	**190**	**T1**	**R1**	**800**	**D1**	**12**	**14,88**	**groep 2**	**NPD**	**NPD**	**0,28 W/m.°K (***)**	**IW4**	**A1**