

Numéro d'identification de la déclaration de performance		01-190-16-1-9/1
JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH D-55597 Wöllstein		
2023		
2510-CPR-366		
EN 771-1:2011 + A1: 2015		
Brique perforée LD - Catégorie I		
308 x 190 x 249 mm		
Domaine d'application : briques de maçonnerie pour maçonnerie porteuse et non porteuse protégée		
Dimensions limites (mm)	Valeur moyenne T _m (mm)	Longueur : -10, +5
		Largeur : -10, +8
		Hauteur : ± 1,0
	Plage dimensionnelle : R _m (mm)	Longueur : 10
		Largeur : 10
		Hauteur : 1,0
Planéité des surfaces d'appui mm	<= 1,0	
Parallélisme des plans mm	<= 1,0	
Forme et conception	5.2.2.1 d	
Résistance à la compression (MW) N/mm ²	>= 15,8 (NL >= 15,0)	
Densité brute à l'état sec (MW) kg/m ³	680	
Densité brute à l'état sec – Classe de dimensions D _m kg/m ³	630 - 730	
Densité brute nette à l'état sec (MW) kg/m ³	NPD	
Conductivité thermique lambda (W/mK)	0,16	
Résistance au gel	F0	
Résistance à l'arrachement – valeur de tableau (selon EN 998-2, annexe C) N/mm ²	NPD	
Teneur en sels solubles actifs	Classe SO	
Comportement au feu	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5 / 10	



01-190-16-1-9

Tuile de rive RX TP 190/16RX


λ horizontal 0,142 W/(mK)

λ vertical 0,186 W/(mK)



Informations supplémentaires du fabricant

Désignation de la tuile	Tuile de faîtage TP 190/16 RX
Référence	01-190-16-1-9
Désignation de l'article	TP 190/16 RX
Classe de résistance à la compression	12
Classe de densité apparente kg/dm ³	760
Résistance à la compression normalisée (PTV 23-003) N/mm ²	>=20,0 (NL >=17,0)
Classe de résistance au gel	non certifiée
Absorption d'eau initiale	NPD

DÉCLARATION DE PERFORMANCE					
01-190-16-1-9/1					
1. Brique perforée LD - Catégorie I 308 x 190 x 249 mm 2. Référence 011901619 3. Brique de maçonnerie pour maçonnerie porteuse et non porteuse protégée 4. JUWÖ Poroton-Werke Ernst Jungk & Sohn GmbH Ziegelhüttenstr. 40 - 42 D-55597 Wöllstein 5. sans objet 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V : Système 2+ 7. L'organisme notifié pour le contrôle de production en usine n° 1794-CPR-70.009.00-771-1 a effectué l'inspection initiale de l'usine du fabricant et du contrôle de production en usine, ainsi que la surveillance, l'évaluation et la vérification continues du contrôle de production en usine, et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine 8. sans objet	9. Puissance déclarée				
	Caractéristique essentielle		Prestation		Spécification technique harmonisée
	Valeur de consigne (Dimensions)	L x l x H (mm)	308	190	249
	Dimensions limites (mm)	Valeur moyenne Tm (mm)	L : -10, +5		B : -10, +8
			H : ± 1,0		
		Plage dimensionnelle : Rm (mm)	L : 10		B : 10
			H : 1,0		
	Forme et configuration		5.2.2.1 d		
	Résistance à la compression	Catégorie	Brique perforée LD - Catégorie I		
		Valeur moyenne	≥ 15,8 (NL ≥ 15,0)		
		Direction de la charge	Perpendiculaire au joint d'assise		
	Dilatation due à l'humidité habituelle		NPD		
	Planéité des surfaces d'appui mm		≤ 1,0		
	Parallélisme des plans mm		≤ 1,0		
	Teneur en sels solubles actifs		Classe SO		
	Comportement au feu		Classe A1		
	Absorption d'eau (en % de la masse)		NPD		
	Perméabilité à la vapeur d'eau μ		5 / 10		
	Brute-masse volumique apparente à l'état sec	MW (kg/m³)	680		
		Classe de densité Dm (kg/m³)	630 - 730		
Densité brute nette à l'état sec (MW) kg/m³		NPD			
Conductivité thermique lambda (W/mK)		NPD : voir les informations complémentaires du fabricant			
Résistance au gel / adhérence : valeur indiquée dans le tableau (selon la norme EN 998-2, annexe C) N/mm²		F0			
Substances dangereuses		selon le point ZA.3			
10. Les performances du produit visées aux points 1 et 2 correspondent aux performances déclarées au point 9. Le fabricant est seul responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance, conformément au point 4. Signataire pour le compte du fabricant					
Wöllstein, le 1er octobre 2023					
					
Stefan Jungk, diplômé en commerce (directeur général)					